



## Produtos Destinados à Correção de Fator de Potência

### Especificações Técnicas

- Segurança
- Autorregeneração
- Expectativa de vida útil até 100.000 horas
- Fácil instalação devido ao seu tamanho compacto e baixo peso
- Contatores com vida elétrica em carga nominal 400V, 300.000 ciclos de manobras
- Contatores equipados com um bloco de contatos de passagem com pré-fechamento e resistências de amortecimento, limitando o valor da corrente de fechamento a 60 In máx.
- Esta limitação de corrente aumenta a vida útil de todos os componentes da instalação, especialmente de fusíveis e capacitores.
- VARLOGIC, transmissão de sinais de alarme na ocorrência de anormalidades, com novo algoritmo de controle para reduzir o número de operações.
- Podemos parametrizar o equipamento para que o mesmo não ligue e desligue o mesmo contator antes de um determinado tempo (parametrizável).

Life Is On

**Schneider**  
Electric

Tensão (V)	Potência (kVar)	Corrente (A)	Cabo mm <sup>2</sup>	Disjuntor (A)	Contator ref.	Capacitor ref. Schneider
380	5,4	8,2	2,5	EZC100N3015	LC1DFKM7	BLRCS050A060B40
380	8,1	12,3	4,0	EZC100N3025	LC1DFKM7	BLRCS075A090B40
380	11,5	17,5	4,0	EZC100N3025	LC1DFKM7	BLRCS104A125B40
380	13,5	20,5	6,0	EZC100N3040	LC1DGKM7	BLRCS125A150B40
380	16,2	24,6	10,0	EZC100N3050	LC1DLKM7	BLRCS150A180B40
380	21,7	33	10,0	EZC100N3060	LC1DMKM7	BLRCS200A240B40
380	27,1	41,2	16,0	EZC100N3080	LC1DPKM7	BLRCS250A300B40