

## Contatores TeSys E

Para controle de motores até 45kW a 400V, categoria AC-3

### Contatores 3 polos



**Contato auxiliar incorporado**  
1NA ou 1NF



**Contato auxiliar incorporado**  
1NA e 1NF

Potências máximas normalizadas dos motores trifásicos 60 Hz categoria AC-3					Corrente nominal de operação em AC-3 até 440 V até	Contatos auxiliares instantâneos		Referência de base, a completar pelo código da tensão Fixação <sup>(1)</sup>
220 V 230 V	380 V 400 V	415 V	500 V	690 V				
kW	kW	kW	kW	kW	A			

Conexão por parafuso								
1,1	2,2	2,2	3	3	6	1	0	LC1E0610●●
1,1	2,2	2,2	3	3	6	0	1	LC1E0601●●
2,2	4	4	5,5	5,5	9	1	0	LC1E0910●●
2,2	4	4	5,5	5,5	9	0	1	LC1E0901●●
3	5,5	5,5	7,5	7,5	12	1	0	LC1E1210●●
3	5,5	5,5	7,5	7,5	12	0	1	LC1E1201●●
4	7,5	9	10	10	18	1	0	LC1E1810●●
4	7,5	9	10	10	18	0	1	LC1E1801●●
5,5	11	11	15	15	25	1	0	LC1E2510●●
5,5	11	11	15	15	25	0	1	LC1E2501●●
7,5	15	15	18,5	18,5	32	1	0	LC1E3210●●
7,5	15	15	18,5	18,5	32	0	1	LC1E3201●●
9	18,5	18,5	18,5	18,5	38	1	0	LC1E3810●●
9	18,5	18,5	18,5	18,5	38	0	1	LC1E3801●●
11	18,5	22	22	30	40	1	1	LC1E40●●
15	22	25/30	30	33	50	1	1	LC1E50●●
18,5	30	37	37	37	65	1	1	LC1E65●●
22	37	45	45	45	80	1	1	LC1E80●●
25	45	45	55	45	95	1	1	LC1E95●●

Código de tensão de comando					
Volts	24	110	220	380	440
LC1E06...95					
60 Hz	B6	F6	M6	Q6	R6

**Componentes separados**  
Blocos de contatos auxiliares e acessórios adicionais

**Bobinas para reposição**  
Para manutenção, cada bobina pode ser encomendada separadamente

Life Is On

**Schneider**  
Electric