

LINHA XB5



Referência Descrição

BOTÕES DE COMANDO - IMPULSÃO

Normal redondo (*)

XB5AA•1	NA
AA•2	NF
AA•3	NA+NA
AA•4	NF+NF
AA•5	NA+NF

Número da Cor					
1	2	3	4	5	6

Obs.: Substituir o ponto (•) da referência pelo número da cor escolhida, conforme o código: 1=branco; 2=preto; 3=verde; 4=vermelho; 5=amarelo; 6=azul



Normal PT / LED central AM

	Tensão LED	Pastilhas
XB5AW7A3740B5	24 V	VD, sem gravação VM, sem gravação
AW7A3740G5	120 V	VD, sem gravação VM, sem gravação
AW7A3740M5	240 V	VD, sem gravação VM, sem gravação

Código de entrega

BOTÕES COGUMELO TIPO 'SOCO'

impulsão 40 mm (PT, VD, VM, AM, AZ)

XB5AC•1	NA
AC•2	NF
AC•3	NA+NA
AC•4	NF+NF
AC•5	NA+NF

Por referência e pelo código da cor				
2	3	4	5	6
D	D	D	Q	Q
Q	Q	D	D	Q
Q	Q	Q	Q	Q
Q	Q	D	Q	Q
D	D	D	Q	Q



Girar para destravar 40 mm (PT, VM, AM)

XB5AS5•1	NA
AS5•2	NF
AS5•3	NA+NA
AS5•4	NF+NF
AS5•5	NA+NF
AS8442	NF

2	4	5
Q	D	Q
Q		Q
Q	Q	G5
Q	D	Q
Q	S	Q



Referência

Descrição

Código de entrega

COMUTADORES

Com manopla curta (*)

XB5AD21	2 pos. fixas	NA
AD22	2 pos. fixas	NF
AD23	2 pos. fixas	NA+NA
AD24	2 pos. fixas	NF+NF
AD25	2 pos. fixas	NA+NF
AD33	3 pos. fixas	NA+NA
AD34	3 pos. fixas	NF+NF
AD35	3 pos. fixas	NA+NF
AD41	2 pos. ret. dir.-esq.	NA
AD42	2 pos. ret. dir.-esq.	NF
AD43	2 pos. ret. dir.-esq.	NA+NA
AD44	2 pos. ret. dir.-esq.	NF+NF
AD45	2 pos. ret. dir.-esq.	NA+NF
AD53	3 pos. ret. dir. e esq.-centro	NA+NA
AD54	3 pos. ret. dir. e esq.-centro	NF+NF
AD55	3 pos. ret. dir. e esq.-centro	NA+NF
AD73	3 pos. ret. esq.-centro	NA+NA
AD74	3 pos. ret. esq.-centro	NF+NF
AD75	3 pos. ret. esq.-centro	NA+NF
AD83	3 pos. ret. dir.-centro	NA+NA
AD84	3 pos. ret. dir.-centro	NF+NF
AD85	3 pos. ret. dir.-centro	NA+NF

Por referência	
	D
	D
	S
	D
	S
	S
	Q
	D
	D
	Q
	Q
	S
	D
	Q
	S
	Q
	Q
	Q
	Q