

ALTIVAR 12



**Tensão de alimentação
monofásico: 100...240V 50/60Hz**

Referência	kW / CV
ATV12H018M2	0,18 / 0,25
ATV12H037M2	0,37 / 0,55
ATV12H055M2	0,55 / 0,75
ATV12H075M2	0,75 / 1
ATV12HU15M2	1,5 / 2
ATV12HU22M2	2,2 / 3

**Tensão de alimentação
trifásica: 200...240 V 50/60 Hz**

Referência	kW / CV
ATV12H018M3	0,18 / 0,25
ATV12H037M3	0,37 / 0,55
ATV12H075M3	0,75 / 1
ATV12HU15M3	1,5 / 2
ATV12HU22M3	2,2 / 3
ATV12HU30M3	3 / -
ATV12HU40M3	4 / 5

- Compacto
- Fácil configuração (Plug & Play)
- Solução confiável e econômica para máquinas compactas
- Ideal para máquinas pequenas com motor assíncrono trifásico de 240 V

Monofásica 100...240 V
Trifásica 200...240 V

Aplicações:

- Máquinas simples para a indústria (pequenas aplicações de movimentação, embalagem, bombas, ventiladores, etc.)
- Máquinas simples (cancelas de acesso, cartazes publicitários rotativos, bateadeiras, camas hospitalares, esteiras ergométricas...)

ALTIVAR 310



**Tensão de alimentação
trifásica: 380...460V 50/60 Hz**

Referência	kW / CV
ATV310H037N4	0,37/0,5
ATV310H075N4	0,75/1
ATV310HU15N4	1,5/2
ATV310HU22N4	2,2/3
ATV310HU30N4	3/4
ATV310HU40N4	4/5
ATV310HU55N4	5,5/7,5
ATV310HU75N4	7,5/10
ATV310HD11N4	11/15

- Instalação em locais pequenos
- Fácil configuração (Plug & Play)
- Robustez e economia de custos
- Fácil de configurar e usar (menu simplificado)
- Manutenção simples

Aplicações:

- Máquina Têxtil
- Transportadores
- Máquinas de Cerâmica
- Máquinas de embalagem e impressão
- Máquinas ferramenta
- Máquinas de madeira



ALTIVAR 320

Altivar Machine ATV320, um inversor de frequência projetado para fabricantes de máquinas (OEMs) que atende requisitos de aplicações simples e complexas para motores síncronos e assíncronos de 0.18 kW até 15 kW (0.25 até 25 Cv).

Tensão:

Monofásica 100...240 V
Trifásica 200...240 V

Aplicações:

- Máquinas simples para a indústria (pequenas aplicações de movimentação, embalagem, bombas, ventiladores, etc.)
- Máquinas simples (cancelas de acesso, cartazes publicitários rotativos, batedeiras, camas hospitalares, esteiras ergométricas...)

Referência	kW / CV
ATV320U02M2B	0,18 / 0,3
ATV320U04M2B	0.37/0.5
ATV320U06M2B	0.55/0.8
ATV320U07M2B	0.75/1.0
ATV320U11M2B	1.1/1.5
ATV320U15M2B	1.5/2.0
ATV320U22M2B	2.2/3.0
ATV320U02M2C	0.18/0.3
ATV320U04M2C	0.37/0.5
ATV320U06M2C	0.55/0.8
ATV320U07M2C	0.75/1.0
ATV320U11M2C	1.1/1.5
ATV320U15M2C	1.5/2.0
ATV320U22M2C	2.2/3.0

Tensão de alimentação monofásico: 200...240V 50/60Hz

ESTA LINHA PERMITE CONFIGURAR FUNÇÕES DE LÓGICA SIMILARES AO ZELIO LOGIC.

